



# "97-'99 Explorer マフラー 概要説明書

V6 4000cc SOHC

型式 : E-1FMXSU34


## ◆装着に関して

- 図を参考に各パーツ（付属品含む）の有無を点検してから、ノーマルマフラーを外して下さい。  
※万が一、欠品・品違いがある場合は、販売店様へご連絡下さい。\*図は1本出しタイプです。
- 各パーツの仮締めをして下さい。
- 左右のバランス、各部のクリアランスを確認しながら前側より徐々に締め付けを行って下さい。
- 各取付部に異常がないことを確認した上で、下記の規定トルクまで締め付けを行って下さい。

M8	2.2~3.1kgf·m
M10	4.0~5.3kgf·m

### 取付作業上の注意

Uボルトを使用する差し込み式パイプ部分には、排気漏れ防止の為にマフラー補修用パテ（別途ご用意）をご使用下さい。



- 取付を完了したら、エンジンを始動させ、再度、排気漏れ・ボディーへの干渉が無いことを確認して下さい。
- 以上で、完了です。  
快適なカーライフをお楽しみ下さい。

## ◆保安基準に関して

- 当製品は、保安基準で定められた規制値内にて製造されたマフラーです。

但し、マフラーの経年変化や、他の改造・加工等による音量の変化に  
対しては、それを保証するものではありません。

それらの理由による音量の変化がある場合は  
再度、点検・整備を行い、近接騒音測定を行  
う必要があります。

保安基準値 : 9.6 dB 以下

### '98~'01モデル

Rバンパーの形状が異なる為、  
付属の強化ゴムでマフラーの高さ調整を行い、干渉を防止して下さい。

※強化ゴム BC88



## ◆新品マフラーを装着した場合の音量

- 右1本出し (90φ × 1) サブタイコ付

近接騒音 : 8.5 dB

- 左右2本出し (125φ × 2)

近接騒音 : 8.9 dB

## 発信元

静岡県掛川市上西郷1683

株式会社 ランドマーク

TEL:0537-23-6460 FAX:0537-61-6450